



Produktdatenblatt
Leistungserklärung
Konformitätserklärung

DAS Unternehmen

...von der Idee zum Produkt



Unsere Kunden bekennen sich zu erneuerbaren Energien und genießen gleichzeitig die Behaglichkeit und den Nutzungskomfort unserer Produkte. Die Entwicklung unserer Produkte findet in diversen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen statt, in der jede Phase von einem Team aus Spezialisten begleitet wird, die sich mit der Optimierung befassen, um eine sich ständig weiterentwickelnde Produktion zu erreichen.

Die Produktion erfolgt in einer modernen und gut ausgestatteten Produktionsstätte, in der jedes Produkt das Ergebnis automatisierter Prozesse ist. Dadurch garantieren wir höchste Qualität für unsere Kunden.

Service-Nummer



+49 7705 9769692
+49 174 17999995

Rufen Sie uns an oder besuchen
Sie unsere Homepage



Allgemeines

Allgemeine Hinweise

Diese Informationen richteten sich an:

- Systempartner
- Endverbraucher

Sie finden hier die notwendigen Informationen des ROBIN WOOD PYROMAX.

Voraussetzung für die sichere und ordnungsgemäße Installation der Pelletheizung ist die Teilnahme des ausführenden Heizungsfachbetriebes an einer Schulung bei ROBIN WOOD GmbH.

Die Inbetriebnahme und jährliche Wartung darf nur von einem von der ROBIN WOOD GmbH zertifizierten Systempartner erfolgen.

Hinweis: Ohne eine Inbetriebnahme und eine jährliche Wartung erlischt die Gewährleistung.

ROBIN WOOD GmbH
Überacher Straße 9
78052 Villingen-Schwenningen

+49 (0) 7705 9769692
info@robinwood-gmbh.de
www.robinwood-gmbh.de

Technische Daten

ROBIN WOOD PYROMAX		22	32	40	49
Nennwärmeleistung	kW	22	32	40	49
Bereich der Heizleistung	kW	11-22	16-32	20-40	25-49
Kesselklasse EN 303-5:2021		5			
Erforderlicher Schornsteinunterdruck bei Nennleistung	Pa	14	18	18	21
Erforderlicher Schornsteinunterdruck bei reduzierter Leistung	Pa	10	12	12	10
Wassermenge im Kessel	Liter	120	130	140	150
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	°C	165	160	150	150
Abgastemperatur bei minimaler Heizleistung	°C	100	100	100	95
Mindestbetriebszeit bei Nennleistung (Nenn-Q)	Stunden	3	3	3	3
Mindest. Zulaufwassertemp (Rücklauftemperatur)	°C	60			
Max. Wassertemperatur	°C	90			
Brennstoffart		naturbelassenes, gespaltenes Scheitholz mit Restfeuchte <20%, nach Norm 14964-5			
Feuchtigkeitsgehalt des Brennstoffes	%	max 20 %			
Scheitholzlänge	mm	500	500	500	500
Volumen der Brennstoffkammer	Liter	103	103	103	136
Art der Brennkammer		Unterdruck			
Erforderliches Mindestvolumen des Pufferspeichers		nach EN 303-5:2021			
Versorgungsspannung	V	230			
Frequenz	Hz	50			
Gewicht	kg	424	449	479	526
Max. Betriebsdruck	bar	3			
Rauchgasrohr - Außendurchmesser	mm	149			
Heizgerät funktioniert	kW	mit Saugzuggebläse			
Energieeffizienzklasse des Kessels		A+			
Energieeffizienzindex (EEI)		111	111	113	112
RaumheizungsJahresnutzungsgrad η_{js}	%	80	80	80	80
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	92	92	93	92
Effizienz bei reduzierter Leistung	%	95	95	95	95
CO ₂ bei Nennleistung	%	13,71	13,71	14,44	14,61
CO ₂ reduzierter Leistung	%	14	14,39	10,83	14,54
CO bei Nennleistung (13% / O ₂)	mg/Nm ³	94,95	110,71	101,96	297,90
CO bei reduzierter Leistung (13% / O ₂)	mg/Nm ³	106,63	378,61	128,65	118,29

Technische Daten

NOx bei Nennleistung (13% / O ₂)	mg/Nm ³	136,24	131,91	139,75	135,83
NOx bei reduzierter Leistung (13% / O ₂)	mg/Nm ³	126,89	79,60	136,28	109,93
OGC bei Nennleistung OGC (13% / O ₂)	mg/Nm ³	8,31	1,67	2,23	7,25
OGC bei reduzierter Leistung (13% / O ₂)	mg/Nm ³	7,64	5,57	5,41	2,65
Staub bei Nennleistung (13% / O ₂)	mg/Nm ³	7,39	7,24	3,94	8,02
Staub bei reduzierter Leistung (13% / O ₂)	mg/Nm ³	9,37	4,76	6,41	12,25
Abgasmassenstrom bei Nennleistung	g/s	26,04	35,77	15,57	63,49
Abgasmassenstrom bei Reduzierte Leistung	g/s	13,37	35,21	8,23	27,79
Rauchgasgeschwindigkeit bei Nennwärmeleistung	m/s	1,79	1,62	2,54	1,84
Rauchgasgeschwindigkeit bei Mindestwärmeleistung	m/s	1,88	1,71	1,94	1,88

Leistungserklärung DE

Gemäß der Bauproduktenverordnung (EG) 305/2011
ROBIN WOOD PYROMAX 22
Nr. 048



1. Kennzeichnungcode des Produktes	Holzvergaser - Heizkessel ROBIN WOOD PYROMAX 22
2. Typenbezeichnung	ROBIN WOOD PYROMAX 22
3. Verwendungszweck	Holzvergaser - Heizkessel zur Verfeuerung von naturbelassenes, gespaltenes Scheitholz mit Restfeuchte <20%, nach Norm 14964-5
4. Hersteller	ROBIN WOOD GmbH, Überaucher Straße 9, D-78052 Villingen-Schwenningen
5. Bevollmächtigter	N.A.
6. Systembewertung	System 3, System 4
7. Notifizierende Stelle	ITEM Consult LTD, TESTING LABORATORY FOR HEAT ENGINEERING TESTS Notifizierende Stelle UIC: 130 486 502 Test Report Nr. 048
8. Leistungserklärung	

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	EN 303-5:2012			
	Testergebnisse bei Nennwärmeleistung (13%/O ₂)		Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung (13% O ₂)	
Emissionen	CO	94,95 Mg/Nm ³	CO	106,63 Mg/Nm ³
	Nox	136,24 Mg/Nm ³	Nox	126,89 Mg/Nm ³
	Staub	7,39 Mg/Nm ³	Staub	9,37 Mg/Nm ³
	OGC (CEN/TS 15883)	8,31 MgC/Nm ³	OGC (CEN/TS 15883)	7,64 MgC/Nm ³
	CO ₂	13,71 %	CO ₂	14 %

Brandsicherheit	
Feuerbeständigkeit	A1
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt
Abstand zu brennbaren Material: Hinten Seite Abstand vom Boden zur unteren Türkant Front	Mindestabstände in mm 400 50 --- 700

Sicherheit	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine erklärte Leistung
Elektrische Sicherheit	Konform
Oberflächentemperatur	Konform
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform
Maximaler Betriebsdruck	2,4 bar

Thermische Leistungen	Testergebnisse bei Nennwärmeleistung	Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung
Leistung	22 kW	11 kW
Wirkungsgrad	$\eta \geq 92 \%$	$\eta \geq 95 \%$
Abgastemperatur	T 165 °C	T 100 °C
Rauchgasgeschwindigkeit	1,79 m/s	1,88 m/s
Schornsteinzug	14 Pa	10 Pa

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.
Untezeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Villingen-Schwenningen, 25.09.2023.

Pietro Giantomasi
Geschäftsführer

ROBIN WOOD GmbH

Überaucher Straße 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7705 9769692

E-Mail: info@robinwood-gmbh.de
Website: www.robinwood-gmbh.de



Bei jeglicher Veränderung am Baumuster verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.

Leistungserklärung DE

Gemäß der Bauproduktenverordnung (EG) 305/2011
ROBIN WOOD PYROMAX 32
Nr. 049



1. Kennzeichnungcode des Produktes	Holzvergaser - Heizkessel ROBIN WOOD PYROMAX 32
2. Typenbezeichnung	ROBIN WOOD PYROMAX 32
3. Verwendungszweck	Holzvergaser - Heizkessel zur Verfeuerung von naturbelassenes, gespaltenes Scheitholz mit Restfeuchte <20%, nach Norm 14964-5
4. Hersteller	ROBIN WOOD GmbH, Überaucher Straße 9, D-78052 Villingen-Schwenningen
5. Bevollmächtigter	N.A.
6. Systembewertung	System 3, System 4
7. Notifizierende Stelle	ITEM Consult LTD, TESTING LABORATORY FOR HEAT ENGINEERING TESTS Notifizierende Stelle UIC: 130 486 502 Test Report Nr. 049
8. Leistungserklärung	

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	EN 303-5:2012			
	Testergebnisse bei Nennwärmeleistung (13%/O ₂)		Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung (13% O ₂)	
Emissionen	CO	110,71 Mg/Nm ³	CO	378,61 Mg/Nm ³
	Nox	131,91 Mg/Nm ³	Nox	79,60 Mg/Nm ³
	Staub	7,24 Mg/Nm ³	Staub	4,76 Mg/Nm ³
	OGC (CEN/TS 15883)	1,67 MgC/Nm ³	OGC (CEN/TS 15883)	5,57 MgC/Nm ³
	CO ₂	13,71 %	CO ₂	14,39 %

Brandsicherheit	
Feuerbeständigkeit	A1
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt
Abstand zu brennbaren Material: Hinten Seite Abstand vom Boden zur unteren Türkant Front	Mindestabstände in mm 400 50 --- 700

Sicherheit	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine erklärte Leistung
Elektrische Sicherheit	Konform
Oberflächentemperatur	Konform
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform
Maximaler Betriebsdruck	2,4 bar

Thermische Leistungen	Testergebnisse bei Nennwärmeleistung	Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung
Leistung	32 kW	16 kW
Wirkungsgrad	$\eta \geq 92 \%$	$\eta \geq 95 \%$
Abgastemperatur	T 160 °C	T 100 °C
Rauchgasgeschwindigkeit	1,62 m/s	1,71 m/s
Schornsteinzug	18 Pa	12 Pa

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Villingen-Schwenningen, 25.09.2023.

Pietro Giantomasi
Geschäftsführer

ROBIN WOOD GmbH

Überaucher Straße 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7705 9769692

E-Mail: info@robinwood-gmbh.de
Website: www.robinwood-gmbh.de



Bei jeglicher Veränderung am Baumuster verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.

Leistungserklärung DE

Gemäß der Bauproduktenverordnung (EG) 305/2011
ROBIN WOOD PYROMAX 40
Nr. 050



1. Kennzeichnungcode des Produktes

Holzvergaser - Heizkessel ROBIN WOOD PYROMAX 40

2. Typenbezeichnung

ROBIN WOOD PYROMAX 40

3. Verwendungszweck

Holzvergaser - Heizkessel zur Verfeuerung von naturbelassenes, gespaltenes Scheitholz mit Restfeuchte <20%, nach Norm 14964-5

4. Hersteller

ROBIN WOOD GmbH, Überaucher Straße 9, D-78052 Villingen-Schwenningen

5. Bevollmächtigter

N.A.

6. Systembewertung

System 3, System 4

7. Notifizierende Stelle

ITEM Consult LTD, TESTING LABORATORY FOR HEAT ENGINEERING TESTS
Notifizierende Stelle UIC: 130 486 502
Test Report Nr. 050

8. Leistungserklärung

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	EN 303-5:2012			
	Testergebnisse bei Nennwärmeleistung (13%/O ₂)		Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung (13% O ₂)	
Emissionen	CO	101,96 Mg/Nm ³	CO	128,65 Mg/Nm ³
	Nox	139,75 Mg/Nm ³	Nox	136,28 Mg/Nm ³
	Staub	3,94 Mg/Nm ³	Staub	6,41 Mg/Nm ³
	OGC (CEN/TS 15883)	2,23 MgC/Nm ³	OGC (CEN/TS 15883)	5,41 MgC/Nm ³
	CO ₂	14,44 %	CO ₂	10,83 %

Brandsicherheit	
Feuerbeständigkeit	A1
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt
Abstand zu brennbaren Material: Hinten Seite Abstand vom Boden zur unteren Türkant Front	Mindestabstände in mm 400 50 --- 700

Sicherheit	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine erklärte Leistung
Elektrische Sicherheit	Konform
Oberflächentemperatur	Konform
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform
Maximaler Betriebsdruck	2,4 bar

Thermische Leistungen	Testergebnisse bei Nennwärmeleistung	Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung
Leistung	40 kW	20 kW
Wirkungsgrad	$\eta \geq 93 \%$	$\eta \geq 95 \%$
Abgastemperatur	T 150 °C	T 100 °C
Rauchgasgeschwindigkeit	2,54 m/s	1,94 m/s
Schornsteinzug	18 Pa	12 Pa

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Villingen-Schwenningen, 25.09.2023.

Pietro Giantomasi
Geschäftsführer

ROBIN WOOD GmbH

Überaucher Straße 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7705 9769692

E-Mail: info@robinwood-gmbh.de
Website: www.robinwood-gmbh.de



Bei jeglicher Veränderung am Baumuster verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.

Leistungserklärung DE

Gemäß der Bauproduktenverordnung (EG) 305/2011
ROBIN WOOD PYROMAX 49
Nr. 051



1. Kennzeichnungcode des Produktes	Holzvergaser - Heizkessel ROBIN WOOD PYROMAX 49
2. Typenbezeichnung	ROBIN WOOD PYROMAX 49
3. Verwendungszweck	Holzvergaser - Heizkessel zur Verfeuerung von naturbelassenes, gespaltenes Scheitholz mit Restfeuchte <20%, nach Norm 14964-5
4. Hersteller	ROBIN WOOD GmbH, Überaucher Straße 9, D-78052 Villingen-Schwenningen
5. Bevollmächtigter	N.A.
6. Systembewertung	System 3, System 4
7. Notifizierende Stelle	ITEM Consult LTD, TESTING LABORATORY FOR HEAT ENGINEERING TESTS Notifizierende Stelle UIC: 130 486 502 Test Report Nr. 051
8. Leistungserklärung	

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	EN 303-5:2012			
	Testergebnisse bei Nennwärmeleistung (13%/O ₂)		Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung (13% O ₂)	
Emissionen	CO	297,90 Mg/Nm ³	CO	118,29 Mg/Nm ³
	Nox	135,83 Mg/Nm ³	Nox	109,93 Mg/Nm ³
	Staub	8,02 Mg/Nm ³	Staub	12,25 Mg/Nm ³
	OGC (CEN/TS 15883)	7,25 MgC/Nm ³	OGC (CEN/TS 15883)	2,65 MgC/Nm ³
	CO ₂	14,61 %	CO ₂	14,54 %

Brandsicherheit	
Feuerbeständigkeit	A1
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt
Abstand zu brennbaren Material: Hinten Seite Abstand vom Boden zur unteren Türkant Front	Mindestabstände in mm 400 50 --- 700

Sicherheit	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine erklärte Leistung
Elektrische Sicherheit	Konform
Oberflächentemperatur	Konform
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform
Maximaler Betriebsdruck	2,4 bar

Thermische Leistungen	Testergebnisse bei Nennwärmeleistung	Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung
Leistung	49 kW	25 kW
Wirkungsgrad	$\eta \geq 92 \%$	$\eta \geq 95 \%$
Abgastemperatur	T 150 °C	T 95 °C
Rauchgasgeschwindigkeit	1,84 m/s	1,88 m/s
Schornsteinzug	21 Pa	10 Pa

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Villingen-Schwenningen, 25.09.2023.

Pietro Giantomasi
Geschäftsführer

ROBIN WOOD GmbH

Überaucher Straße 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7705 9769692

E-Mail: info@robinwood-gmbh.de
Website: www.robinwood-gmbh.de



Bei jeglicher Veränderung am Baumuster verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.

Konformitätserklärung C €

Wir, die Firma

ROBIN WOOD GmbH, Überaucher Straße 9, D-78052 Villingen-Schwenningen erklären hiermit, dass der nachgenannte Holzvergaser-Heizkessel im Einklang mit der EU-Richtlinie 89/106/EWG (Bauprodukte-Richtlinie) steht:

Holzvergaser-Heizkessel der Handelsmarke ROBIN WOOD GmbH, mit dem Modellnamen:

ROBIN WOOD PYROMAX 22

Art. Nr.: RWPM22
Serien Nr.: Typenschild-Daten
Baujahr: Typenschild-Daten

Die Einhaltung der Richtlinie 89/106/EWG ergibt sich aus der Entsprechung der Europeanorm:
DIN EN 303-5:2021

Außerdem wird erklärt, dass der Holzvergaser-Heizkessel **ROBIN WOOD PYROMAX 22** den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

2009/28/EG	EE-Richtlinie
2006/95/EG	Richtlinie über elektrische Betriebsmittel: Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG	Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
2006/42/EG	Richtlinie über Maschinen: Maschinenrichtlinie
89/106/EWG	Richtlinie über Bauprodukte

Voraussetzung für die sichere und ordnungsgemäße Installation der Holzvergaser-Heizung ist die Teilnahme des ausführenden Heizungsfachbetriebes an einer Schulung bei ROBIN WOOD GmbH. Die Inbetriebnahme und jährliche Wartung darf nur von einem von der ROBIN WOOD GmbH zertifiziertem Systempartner erfolgen.

Die ROBIN WOOD GmbH schließt im Fall von Ersetzungen, Installationsarbeiten und/oder Änderungen, die nicht von ROBIN WOOD GmbH zertifizierten Systempartner bzw. ohne unsere Zustimmung durchgeführt wurden, jede Haftung für Funktionsstörungen des Gerätes aus.

Name und Position der Person, die berechtigt ist, die Erklärung zu unterzeichnen:

Pietro Giantomasi, Meister für Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik, Geschäftsführer der Firma ROBIN WOOD GmbH.

Villingen-Schwenningen, 25.09.2023.

Pietro Giantomasi
Geschäftsführer



Bei jeglicher Veränderung am Baumuster verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Konformitätserklärung C €

Wir, die Firma

ROBIN WOOD GmbH, Überaucher Straße 9, D-78052 Villingen-Schwenningen erklären hiermit, dass der nachgenannte Holzvergaser-Heizkessel im Einklang mit der EU-Richtlinie 89/106/EWG (Bauprodukte-Richtlinie) steht:

Holzvergaser-Heizkessel der Handelsmarke ROBIN WOOD GmbH, mit dem Modellnamen:

ROBIN WOOD PYROMAX 32

Art. Nr.: RWPM32
Serien Nr.: Typenschild-Daten
Baujahr: Typenschild-Daten

Die Einhaltung der Richtlinie 89/106/EWG ergibt sich aus der Entsprechung der Europeanorm:
DIN EN 303-5:2021

Außerdem wird erklärt, dass der Holzvergaser-Heizkessel **ROBIN WOOD PYROMAX 32** den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

2009/28/EG	EE-Richtlinie
2006/95/EG	Richtlinie über elektrische Betriebsmittel: Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG	Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
2006/42/EG	Richtlinie über Maschinen: Maschinenrichtlinie
89/106/EWG	Richtlinie über Bauprodukte

Voraussetzung für die sichere und ordnungsgemäße Installation der Holzvergaser-Heizung ist die Teilnahme des ausführenden Heizungsfachbetriebes an einer Schulung bei ROBIN WOOD GmbH. Die Inbetriebnahme und jährliche Wartung darf nur von einem von der ROBIN WOOD GmbH zertifiziertem Systempartner erfolgen.

Die ROBIN WOOD GmbH schließt im Fall von Ersetzungen, Installationsarbeiten und/oder Änderungen, die nicht von ROBIN WOOD GmbH zertifizierten Systempartner bzw. ohne unsere Zustimmung durchgeführt wurden, jede Haftung für Funktionsstörungen des Gerätes aus.

Name und Position der Person, die berechtigt ist, die Erklärung zu unterzeichnen:

Pietro Giantomasi, Meister für Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik, Geschäftsführer der Firma ROBIN WOOD GmbH.

Villingen-Schwenningen, 25.09.2023.

Pietro Giantomasi
Geschäftsführer



Bei jeglicher Veränderung am Baumuster verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Konformitätserklärung C €

Wir, die Firma

ROBIN WOOD GmbH, Überaucher Straße 9, D-78052 Villingen-Schwenningen erklären hiermit, dass der nachgenannte Holzvergaser-Heizkessel im Einklang mit der EU-Richtlinie 89/106/EWG (Bauprodukte-Richtlinie) steht:

Holzvergaser-Heizkessel der Handelsmarke ROBIN WOOD GmbH, mit dem Modellnamen:

ROBIN WOOD PYROMAX 40

Art. Nr.: RWPM40
Serien Nr.: Typenschild-Daten
Baujahr: Typenschild-Daten

Die Einhaltung der Richtlinie 89/106/EWG ergibt sich aus der Entsprechung der Europeanorm:
DIN EN 303-5:2021

Außerdem wird erklärt, dass der Holzvergaser-Heizkessel **ROBIN WOOD PYROMAX 40** den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

2009/28/EG	EE-Richtlinie
2006/95/EG	Richtlinie über elektrische Betriebsmittel: Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG	Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
2006/42/EG	Richtlinie über Maschinen: Maschinenrichtlinie
89/106/EWG	Richtlinie über Bauprodukte

Voraussetzung für die sichere und ordnungsgemäße Installation der Holzvergaser-Heizung ist die Teilnahme des ausführenden Heizungsfachbetriebes an einer Schulung bei ROBIN WOOD GmbH. Die Inbetriebnahme und jährliche Wartung darf nur von einem von der ROBIN WOOD GmbH zertifiziertem Systempartner erfolgen.

Die ROBIN WOOD GmbH schließt im Fall von Ersetzungen, Installationsarbeiten und/oder Änderungen, die nicht von ROBIN WOOD GmbH zertifizierten Systempartner bzw. ohne unsere Zustimmung durchgeführt wurden, jede Haftung für Funktionsstörungen des Gerätes aus.

Name und Position der Person, die berechtigt ist, die Erklärung zu unterzeichnen:

Pietro Giantomasi, Meister für Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik, Geschäftsführer der Firma ROBIN WOOD GmbH.

Villingen-Schwenningen, 25.09.2023.

Pietro Giantomasi
Geschäftsführer



Bei jeglicher Veränderung am Baumuster verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Konformitätserklärung C €

Wir, die Firma

ROBIN WOOD GmbH, Überaucher Straße 9, D-78052 Villingen-Schwenningen erklären hiermit, dass der nachgenannte Holzvergaser-Heizkessel im Einklang mit der EU-Richtlinie 89/106/EWG (Bauprodukte-Richtlinie) steht:

Holzvergaser-Heizkessel der Handelsmarke ROBIN WOOD GmbH, mit dem Modellnamen:

ROBIN WOOD PYROMAX 49

Art. Nr.: RWPM49
Serien Nr.: Typenschild-Daten
Baujahr: Typenschild-Daten

Die Einhaltung der Richtlinie 89/106/EWG ergibt sich aus der Entsprechung der Europeanorm:
DIN EN 303-5:2021

Außerdem wird erklärt, dass der Holzvergaser-Heizkessel **ROBIN WOOD PYROMAX 49** den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

2009/28/EG	EE-Richtlinie
2006/95/EG	Richtlinie über elektrische Betriebsmittel: Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG	Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
2006/42/EG	Richtlinie über Maschinen: Maschinenrichtlinie
89/106/EWG	Richtlinie über Bauprodukte

Voraussetzung für die sichere und ordnungsgemäße Installation der Holzvergaser-Heizung ist die Teilnahme des ausführenden Heizungsfachbetriebes an einer Schulung bei ROBIN WOOD GmbH. Die Inbetriebnahme und jährliche Wartung darf nur von einem von der ROBIN WOOD GmbH zertifiziertem Systempartner erfolgen.

Die ROBIN WOOD GmbH schließt im Fall von Ersetzungen, Installationsarbeiten und/oder Änderungen, die nicht von ROBIN WOOD GmbH zertifizierten Systempartner bzw. ohne unsere Zustimmung durchgeführt wurden, jede Haftung für Funktionsstörungen des Gerätes aus.

Name und Position der Person, die berechtigt ist, die Erklärung zu unterzeichnen:

Pietro Giantomasi, Meister für Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik, Geschäftsführer der Firma ROBIN WOOD GmbH.

Villingen-Schwenningen, 25.09.2023.

Pietro Giantomasi
Geschäftsführer



Bei jeglicher Veränderung am Baumuster verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.



ENJOY YOUR SMART FIRE

Robin Wood GmbH

Überaucher Straße 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

+49 7705 9769692
+49 174 1799995

robinwood-gmbh.com
info@robinwood-gmbh.de

